

Quator Agri U

Zastosowanie

Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy typu UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) klasy lepkościowej SAE 30 przeznaczony do stosowania w zsynchronizowanych przekładniach manualnych, przekładniach przełączalnych pod obciążeniem, wspólnych układach olejowych, przekładniach osiowych, mokrych hamulcach i mokrych sprzęgłach hydraulicznych ciągników rolniczych i maszyn budowlanych.

Klasyfikacja/Specyfikacje

API GL4
MF M 1135/1141 / 1143 / 1145
Ford M2C 134D
John Deere JDM J20C
Case MS 1207, MS 1209
Case New Holland CNH MAT 3525 i MAT 3505
VOLVO WB 101
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E, 05F, 17E

Charakterystyka

Uniwersalny olej **Quator Agri U** zapewnia:

- długoletnią żywotność smarowanych układów
- bardzo dobre własności smarne i przeciwzużyciowe
- obojętność w stosunku do materiałów uszczelniających

Parametr	Wartość	Jednostka	Metoda badań
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C	10,0 – 12,0	mm ² /s	PN-EN-ISO 3104:2004
Wskaźnik lepkości	97	-	PN-ISO 2909:2009
Temperatura zapłonu	210	°C	PN EN ISO 2592:2008
Temperatura płynięcia	- 33	°C	PN-ISO 3016:2005

Wszystkie informacje podano w oparciu o posiadaną wiedzę. Parametry techniczne są uśrednione. Wartości rzeczywiste są załączane na atestach jakości każdej partii produkcyjnej.